

Nos acompanhe também pelas redes sociais



/fibertexprodutostexteis



@fibertexplouveira



@Fibertex-Produtos-Texteis



CATÁLOGO REVESTIMENTO ANTI-CHAMA

www.fibertex.com.br



Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda.
Estrada da Boiada, 4001 / CEP 13281-672 - Vinhedo/SP
PABX: (19) 3878-2073 / 3878-2505 / 3818-2503
www.fibertex.com.br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br

ÍNDICE

02 A Empresa

03 Sobre o RAC- Revestimento anti-chamas

A Fibertex

Com mais de 27 anos de mercado, a **Fibertex**[®] conta com profissionais com mais de 38 anos de experiência, sendo uma empresa 100% brasileira, que oferece as melhores soluções em produtos têxteis, com tecnologia de ponta e máxima eficiência em seus processos de fabricação.

A **Fibertex**[®] se tornou referência pela sua grande variedade de produtos e materiais de alta performance, e também, pela preocupação com a qualidade na fabricação desses produtos.

A empresa tem como premissa, satisfazer as necessidades dos clientes e melhorar continuamente os processos internos e o sistema de Gestão da Qualidade.

Certificada pelo sistema de gestão da qualidade desde 2002, **conforme NBR ISO 9001:2015**, nossa política tem o foco em satisfazer as necessidades dos nossos clientes, e melhorar continuamente os processos internos.



RAC - Revestimento Anti-Chama

O Revestimento anti-chama Fibertex, também conhecido como Firesleeve ou Pyrojacket, tem como característica principal a alta resistência térmica, pois **suporta temperatura de até 1000°C**.

Além da proteção térmica, o revestimento apresenta alta resistência a agentes químicos diversos, é impermeável e muito resistente à tração e abrasão.

Entre as **principais aplicações** podemos citar: Revestimento de mangueiras hidráulicas, mangotes, tubos, cabos e fios elétricos.

O RAC - Revestimento anti-chama pode ser fabricado com fios de fibra de vidro, fibra cerâmica ou de aramida, todos eles impregnados com tratamento emborrachado (siliconizado) anti-chama.

RAC - FIBERTEX

- Revestimento em Fibra cerâmica - GF 0875
- Revestimento em Fibra de Vidro - GF 0175
- Revestimento em Fibra de Aramida - GF 575

Confira na tabela abaixo as propriedades e características de cada um deles:

Tabela de Resistência Térmica			
Propriedades	Fibra cerâmica	Fibra de vidro	Fibra de Aramida
Temperatura de uso contínuo	800°C	500°C	400°C
Temperatura Limite	1000°C	550°C	450°C
Temperatura de fusão	1260°C	870°C	500°C
Temperatura de uso do Silicone	250°C	250°C	250°C

